


HIGH BAY CANOPY 135W - 160W



*Todos nuestros productos cumplen RETILAP




*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Industrial
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-HB-0004
Uso de la Luminaria	Exterior
Hermeticidad Luminaria	IP66
Protección	IK08
Driver	UNIVERSAL D700C150UVT-F
Hermeticidad Driver	IP66
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAc
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	135W - 160W
Potencia Real	155.22W
Flujo Luminoso(Lm)	21614.5Lm
Eficacia lumínica	139Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥ 80
Ángulo de Apertura	85°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
Sistema de Fijación	Incrustar
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤20% (V:1.0% - I:7.4 % @219.5V _{AC})
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones




Alto (A)	9.5cm
Ancho (An)	29.2cm
Largo (L)	37.3cm
Ancho - Marco (Anm)	33.8cm
Largo - Marco (Lm)	39.6cm
Peso	6Kg

Carcasa o cuerpo

Lámina Galvanizada calibre 20
Pintura Electrostática Epoxica

Luminous Intensity Distribution Curve



Unit: cd

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.