





Vida Útil 100.000 Horas L70 B10 @ 65°C



Garantia 7 Años



**Familia** 

Chip 2835 Samsung

## LUMINARIA STIL LED TIPO APLIQUE SILICONADO 15W\*






## Información Técnica

i allilla	I IALIIIU LIILE
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLCIRCULAR-SAMSUNG-PLATINO-15WMV
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	Stil Led 350mA
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	Fase
Voltaje de operación	85 - 277Vac
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	15W
Potencia Real	13.09W
Flujo Luminoso(Lm)	1177Lm
Eficacia luminica	90Lm/W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	122°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer
Factor de Potencia	0.99
Distorsión Armónica	≤20%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accessorios	N/A

Platino Flite



## Medidas

Diametro Ext. (De)	20cm (7.87'')
Diametor Int. (Di)	18.7cm (7.36'')
Profundidad (P)	2.9cm
Peso	0.20Kg

## Carcaza o cuerpo

Aluminio
Policarbonato ABS

