


LUMINARIA STIL LED MURANO Ø60CM - 42W AC




*Todos nuestros productos cumplen RETILAP

*Imagen de referencia

Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	LST-MU-0033
Uso de la Luminaria	Interior
Hermeticidad Luminaria	IP40
Driver	UNIVERSAL D21CC80UNVPW-C
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277VAc
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	42W
Potencia Real	41.98W
Flujo Luminoso(Lm)	4258.9Lm
Eficacia lumínica	101Lm/W
Número de PC Boards	6 PCB (Ø530mm Backlight)
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80
Ángulo de Apertura	116°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	<20% (V:0.7% I:8.3% @119.9VAc)
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A

Dimensiones




Diámetro (D)	60cm
Alto (A)	10cm
Peso	5.00Kg

Carcaza o cuerpo

Lamina Cold Rolled
Pintura Electrostática Epoxica
Acrílico Opalizado

Luminous Intensity Distribution Curve



Unit: cd

*Datos técnicos sujetos a cambios.

*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.