


## LUMINARIA STIL LED FAROL 40W



\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP




\*Imagen de referencia

### Información Técnica

Familia	Platino
Tipo de Fuente	Everlite E-light engine
Uso de la Luminaria	Exterior
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	INVENTRONICS EUM-050S150DG
Hermeticidad Driver	IP66
Atenuación	1 - 10V
Voltaje de Operación	120 - 277V <sub>AC</sub>
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	40W
Potencia Real	40.96W
Flujo Luminoso(Lm)	4314.9Lm
Eficacia lumínica	106Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥70
Ángulo de Apertura	152°
Temperatura del Color	3000K
Sistema de Fijación	Poste (Ø1.65", Ø2.36", Ø 3")
Factor de Potencia	0.97
Distorsión Armónica	≤10% (V:0.9% - I:6.8% @219.7V <sub>AC</sub> )
Protección Transientes	Able APSP277MG 10KV
Protección Eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A


### Dimensiones



Largo (L)	84.5cm
Ancho (An)	40cm
Diametro Base (Db)	8.9cm (3.50")
Peso	7.5Kg


**Carcaza o Cuerpo**  
ADC 12 Die- Cast Aluminio

Luminous Intensity Distribution Curve



\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de ± 10%.



\*Datos técnicos sujetos a cambios.

\*Los valores técnicos pueden presentar una variación de  $\pm 10\%$ .