

 Vida Útil  
100.000 Horas  
L70 B10 @ 65°C

 Garantía  
7 Años

 Chip 2835  
Samsung

# HERMÉTICA STIL LED IP65 2-G 50W\*

\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



## Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	Mid Power
Certificado RETILAP	SLAPLIQUEIP65-IP66/SAMSUNG-PLATINO-50WMV
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	OSRAM OTi 50/120-277/1A4 DIM-1LG2
Hermeticidad Driver	Indoor
Atenuación	0 - 10V
Voltaje de operación	120 - 277V <sub>AC</sub>
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	50W
Potencia Real	51.19W
Flujo Luminoso(Lm)	5754Lm
Eficacia luminica	112Lm/W
Temperatura de Operación	-25°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	H-128°/ V-108°
Temperatura del Color	4000K - 6500K
UGR	≤19 (Depende de diseño)
Sistema de Fijación	Sobreponer / Descolgar
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤20%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	3 SDCM
Accesorios	N/A



## Medidas

Largo (L)	120cm
Ancho (An)	8.50cm
Profundidad (P)	7.50cm
Peso	1.30Kg

## Carcaza o cuerpo

Termoplástico ABS  
Policarbonato

