



Vida Útil  
50.000 Horas  
L70 B50 @ 40°C



Garantía  
5 Años



Chip  
Osram



# LUMINARIA STIL LED TIPO APLIQUE DE MURO UP/DOWN 20W\*

\*Todos nuestros productos cumplen RETILAP



## Información Técnica

Familia	Platino Elite
Tipo de Fuente	LED
Certificado RETILAP	SLAPLIQUE-SAMSUNG-PLATINO-20WMV
Hermeticidad Luminaria	IP65
Driver	Stil Led 500mA
Hermeticidad Driver	Integrado a la Luminaria
Atenuación	No
Voltaje de operación	85 - 277V <sub>AC</sub>
Frecuencia	50/60HZ
Potencia Nominal	20W
Potencia Real	20.23W
Flujo Luminoso(Lm)	948Lm
Eficacia luminica	46Lm/W
Temperatura de Operación	0°C hasta 40°C
Reproducción de Color IRC	≥80%
Ángulo de Apertura	9.5°
Temperatura del Color	4000K
Sistema de Fijación	Sobreponer
Factor de Potencia	0.98
Distorsión Armónica	≤30%
Protección eléctrica	Clase I
Pasos McAdams	5 SDCM
Accesorios	N/A



## Medidas

Profundidad (P)	17cm
Diametro (D)	10.7cm
Altura (A)	30cm
Peso	1.30Kg

## Carcaza o cuerpo

Aluminio  
Pintura Electrostática Epoxica

