

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil

A Rubio[®] Monocoat Maintenance Oil egy univerzális karbantartó olaj, amelyet olajozott fafelületek színének megóvására és frissítésére használunk. A karbantartási gyakoriság a padlóforgalom intenzitásától függ. Javasolt ezt a kezelést még a szín elhalványulása előtt alkalmazni. Az Rubio[®] Monocoat Universal Maintenance Oil táplálja a fát, teljesebb megjelenést (szatén fényt) ad és növeli a vízállóságot. A karbantartást az eredeti, Rubio[®] Monocoat Oil Plus 2C színével megegyező színben kell elvégezni, amikor a kezelt fafelületen túl sok kopásnyom kezd megjelenni, vagy ha a színt érdemes frissíteni.



TERMÉK INFORMÁCIÓ

› Műszaki adatok

- Alap: természetes olajok és keményviaszok
- Halmazállapot: folyékony
- Lobbanáspont (astm d93): > 65 °C
- Sűrűség: 0.93-1.4 g/cm³
- VOC-tartalom: 0 g/L - oldószermentes

› Tárolás

A termék legfeljebb 12 hónapig tárolható, száraz helyen és az eredeti csomagolásában.

› Kiszerezés

500 ml doboz

› Felhasználás:

500 ml = 75-100 m²/L (a felhasználás módjától függően)
Használjon kevés terméket, hogy megakadályozza a padló ragadását.

Az adat tájékoztató jellegű, az eredmény a fa típusától és a felületkezelés módjától függ. A pontos felhasználás kiszámításához mindig ajánlatos mintát készíteni.

ALKALMAZÁS INFORMÁCIÓ

› Használati útmutató

A padló Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil kezeléséhez nincs szükség szakmai ismeretekre.

- LÉPÉS 1** Távolítsa el a szennyeződések és port a padlóról.
- LÉPÉS 2** Tisztítsa meg alaposan a padlót Rubio Monocoat Universal Soap és vízzel. Öblítse le alaposan vízzel, hogy eltávolítsa a szappan maradványait. Hagyja teljesen megszáradni.
- LÉPÉS 3** Kézi alkalmazás - Az olajat ruhával, kefével vagy szivaccsal vigye fel. Gépi alkalmazás - Vigye fel az olajat polírozógéppel, a bézs színű koronggal. Kezeljen lehetőleg 2-4 m²-es területeket. Minden kezelt területet 15 percen belül szárazra kell törölni konyhai törülköendővel vagy pamut anyaggal. Polírozógép használatakor a fehér koronggal törölje szárazra a felületet.
- LÉPÉS 4** Ellenőrizze, hogy a helyiség jól szellőzik-e. A padló száradása kb. 6-8 óra.

Az első héten csak nedves ruhával tisztítsa, később az Rubio Monocoat Universal Soap is használható.



FIGYELMEZTETÉS

A terméket NEM lehet hígítani! Az olajjal telített vászon spontán gyulladhat, ezért használat után mossa át / áztassa vízben.

Használat előtt olvassa el a csomagoláson levő tájékoztatót és a biztonsági adatlapot.

A fa belső és külső védelmére és színezésére szolgáló teljes termékválasztékunkért látogasson el a www.rubimonocoat.com weboldalra.

FORGALMAZÓ:

NYILATKOZAT: A felhasználó felelőssége saját tesztelés útján meghatározni, hogy a termék megfelelő-e a választott alkalmazásra. A Muylle Facon NV nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért. A fenti információkat módosíthatjuk, amelyeket a műszaki adatlap felülvizsgált változatában teszünk közzé. Nem vállalunk felelősséget az olyan, nem kielégítő eredmény miatt, amelyet a termék minőségével nem összefüggő ok okoz. Ezt a műszaki információt a jelenlegi információk és ismeretek alapján gyűjtötték össze. A legfrissebb műszaki adatlapok kérhetőek, illetve elérhetőek a weboldalon. **TDS dátuma: 6/07/2020. A termék használata előtt ellenőrizze a biztonsági információkat.**

Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com